



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 2921 Rev. 01

**Zertifikatsinhaber:**

**KOMPAN A/S**

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
5220 Odense SØ  
DÄNEMARK

**Prüfzeichen:**



**Produkt:**

**Kombinations-Spielanlagen**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Prüfbericht Nr.:**

713205773-54

**Gültig bis:**

2026-12-19

**Datum,**

2022-03-30

( Tobias Hofmann )

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 2921 Rev. 01

**Modell(e):** PCM001621, PCM001821, PCM002321, PCM002421  
PCM002521, PCM101021, PCM101221, PCM101421  
PCM101521, PCM101621, PCM101721, PCM200521  
PCM200621, PCM200821, PCM201021, PCM201221  
PCM201321, PCM300521, PCM300821, PCM400221  
PCM400521, PCM900121

## Parameters:

Geräte Kombination besteht aus:

- Die Pfosten bestehen aus galvanisierten und pulverbeschichteten Stahlrohren Ø101,06 mm oder aus druckimprägnierten Kieferpfosten Ø100 mm. Green line Tex made Pfosten sind aus Ø100 mm Kunststoff/Textilien
  - Seitenelemente bestehen aus 19 mm dicken HDPE Platten geschlossen oder mit unterschiedlich gestalteten Öffnungen mit Tisch, Bank, beweglichen Spielelementen oder Musikhöhren.
  - Rohrelemente wie Querstangen, Leitern, Rutschstangen und Klettergeräten bestehen aus Ø38 mm und Ø48,3 mm Edelstahl.
  - Der Boden besteht aus 10 mm HPL oder 18 mm Ecogrip Platten
  - Das Dach besteht aus 19 mm HDPE Platten.
  - Stufen und Rampen bestehen aus 18 mm Ecogrip Platten - Verblendungen bestehen aus 2,5 mm Stahl- oder 19 mm HDPE Platten.
  - Netze und Kletterseile bestehen aus Ø16 mm PP überzogenen Stahlseilen
  - Rutschen sind aus LDPE oder Edelstahl gefertigt.
- Podesthöhen 28, 58, 88, 118, 148, und 178 cm,  
Höhe der Kletternetze und Kletteraktivitäten bis 224 cm.

**Geprüft nach:** DIN EN 1176-1:2017  
DIN EN 1176-3:2017  
EN 1176-1:2017  
EN 1176-3:2017